



EASY 2K ACABADO DE PISO DE MADERA



ESPECIFICACIONES

COV.	>212 g/L
Sólidos.	34%
Punto de inflamación.	>100° F
Solventes.	Alcoholes minerales
Vida útil.	1 año en recipiente cerrado
Cobertura.	450 pies cuadrados/gal
Color	Clear

CARACTERÍSTICAS

- Sin marcas de vuelta
- Acabado claro
- Inhibidor UV
- Fácil de aplicar
- Oxido de aluminio
- 15 años de garantía

ACABADO TRANSPARENTE PARA PISOS DE MADERAS DURAS

Absco™ Easy 2K acabado de piso de madera combina los últimos desarrollos en acabados de pisos de madera para brindar una durabilidad fortificada utilizando óxido de aluminio y una formulación de dos componentes 100% uretano. Y su avanzada tecnología No Lap hace que sea fácil de aplicar y da como resultado un acabado claro y uniforme. La elección profesional por más de 40 años, Absco™ está fabricado con resinas de la más alta calidad. Solo para uso interior.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Madera nueva o pisos recién lijados: Prepare el piso de acuerdo a la forma aceptada por la NFWA o NOFMA. Pase varias veces papel de lija, aumentando la fineza del papel de lija con cada pasada. La pasada final antes de aplicar ABSCO Grand Clear 1K debe ser con un disco o papel de lija de grano N° 100. Quite el polvo completamente, barriendo, aspirando y limpiando el piso con un trapo sin pelusas ligeramente humedecido con alcohol mineral. La temperatura del piso, habitación y producto debe ser como mínimo 65 grados F.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Pisos previamente terminados: elimine completamente el acabado viejo en mal estado. Toda cera, grasa, jabones y suciedad deben eliminarse completamente. Para pisos en buenas condiciones, tamice el disco de pantalla del piso 120 al 150, o papel de lija de grano 180. Elimine el polvo completamente barriendo, aspirando y limpiando el piso con un paño sin pelusa ligeramente humedecido.

DISPONIBLE EN: ACABADOS ALTO BRILLO, SEMIGLAR, SATINADO Y MATE en envases de un galón solamente.